

Materialenoverzicht in-situ na-isolatie spouwmuur nieuwbouw

	Airofill EPS Click & Go	Knauf Supafil XL
Vorm en structuur		
Vorm	Schuimparels (verlijmd)	Glaswol vlokken
Andere naam	Grijze EPS parels	Inblaas wol
Structuur	Korrelvorm	Vezelvorm
Soort	Kunststof	Mineraal
Type		
Type, leverancier	EPS parels, Airofill	Supafil XL, Knauf
Toepassingsgebied	Vrije luchtspouw gevel	Vrije luchtspouw gevel
Prestatiesverklaring BCRG/ Rc-waarde	Ja	Ja
Meerwaarde	Thermisch	Thermisch
Duurzaamheid		
CO ₂ neutrale logistiek op bouwplaats	++	+/-
Afvalstromen op bouwplaats (verpakkingen)	++	+/-
Circulariteit (closing the loop)	++	++
Losmaakbaarheid (index)	++	++
Milieu klasse (Nibe)	Ja	Ja
EPD (Environmental Product Declaration)	+	+
Kwaliteit		
Boorpatroon	Click & Go	Ja
Naadloos isoleren	+	+
Kwaliteitscontrole, borging en nazorg	++	+
Data gecontroleerde verwerking	++	+
Onderbouwingen		
Adviesrapport adviseur	Ja	Ja
KOMO product attest	Nee	Ja
BRL/ URL applicatie	Ja	Ja
Infoblad KNB	Ja	Ja
Verwerkingsrichtlijnen & details	Ja	Ja
Prestaties		
Prijs/prestatie	++	+
Geluidsisolatie	+/-	++
Vochtgedrag	++	+/-
Brandveiligheid	+/-	++
Verwerkingstijd	++	+/-
Kierafdichting	+/-	+/-
Luchtdichtheid (Qv10 waarde)	+/-	+/-
Eigenschappen		
Waterafstotend	+	+/-
Dampdoorlatend	+	++
Luchtdichtheid	+/-	+/-
Geurloos tijdens verwerking	++	++
Bestand tegen krimp	++	++
Bestand tegen verzakking/inklinken	++	+/-
Bestand tegen schimmels en rot	++	++
Geschikt voor		
Woningbouw	++	++
Utiliteitsbouw	++	+
Prefab industrie	+	+
Voorwaarden		
Besteltijd/beschikbaarheid	In overleg	In overleg
Detaileringen	In overleg	In overleg
Technisch uitgangspunt, afhankelijkheden	In overleg	In overleg
Garantie	Min. 10 jaar	Min. 10 jaar

Waarden in de tabel

++ Uitstekend

+ Goed

+/- Matig tot slecht