

**BENT U GEÏNTERESSEERD IN HET ISOLEREN  
VAN UW VLOER MET KNAUF NATUROLL?**

Neem contact op met uw adviseur of bel naar ons  
algemene telefoonnummer **088 027 37 00**.

**VLOERISOLATIE  
KNAUF NATUROLL****Wij geven graag advies op maat!**

Wilt u meer informatie over de producten voor vloerisolatie?  
Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene  
telefoonnummer **088 027 37 00**.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij zo'n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als zakelijke klanten bij de energiebesparing en waarde stijging van woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-, vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken wij met **10 jaar** (schriftelijke) **garantie** op alle typen isolatie.



Takkenkamp Isolatie B.V.  
info.isolatie@takkenkamp.com  
www.takkenkamp.com



# VLOERISOLATIE MET KNAUF NATUROLL



Door Naturoll tussen de balken aan de onderkant van de begane grondvloer aan te brengen, wordt uw vloer op een duurzame manier geïsoleerd. Het aanbrengen van glaswol in vochtige/natte kruipruimtes is mogelijk met een goede bodemafsluiter in combinatie met voldoende kruipruimte ventilatie.



## NATUROLL 033 VLOERISOLATIE

Vloerisolatie met Naturoll 033 zorgt voor een akoestisch, brandveilige en thermische scheiding van de kruipruimte met het woongedeelte.

### Wilt u geen last meer hebben van een vochtige en koude kruipruimte?

Dan is het aanbrengen van glaswol met Ecosse Technology tegen de onderkant van de houten begane grondvloer een van de beste oplossingen! Knauf Naturoll is een duurzame keuze met 100% natuurlijke grondstoffen die snel hernieuwbaar zijn. Bovendien bespaart u energie met vloerisolatie. Uw vloer voelt na isolatie comfortabeler aan omdat kou niet meer naar boven trekt.

## HOE WERKT HET?

Via het kruipluik betreden onze isolatiespecialisten de kruipruimte. Uw kruipruimte moet daarom ook minimaal 50 cm hoog zijn. De Naturoll wordt op maat gesneden en vervolgens aan de onderkant van de vloer passend aangebracht. Na het aanbrengen van de vloerisolatie wordt het kruipluik weer gesloten.

Binnen een dag zijn we klaar met isoleren. Vervolgens heeft u direct profijt van meer comfort in de woning. Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon in uw woning blijven. De Naturoll bevat geen schadelijke stoffen die bij het verwerken vrij komen. Achteraf ziet u er niets van, maar heeft u wel gezorgd voor een duidelijke scheiding tussen de koude kruipruimte en de aangename temperatuur in uw woning.

## WILT U OOK EEN AANGENAME VLOER MET NATUROLL?

### Gecertificeerd

Naturoll beschikt over een ISSO kwaliteitsverklaring en is dus onafhankelijk getoetst.

### Niet brandbaar

Naturoll glaswol heeft Euro brandklasse A1 en is niet brandbaar.

### Lambda waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,033 W/m\*K.

### Duurzaam

Naturoll met Ecosse Technology onderscheidt zich door duurzaamheid. Naturoll is gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen, die hernieuwbaar zijn. Bovendien behoudt het al zijn eigenschappen tijdens de gehele levensduur.



## VOORDELEN VAN VLOERISOLATIE MET NATUROLL

### Meer wooncomfort

Door de isolatie met Naturoll wordt de luchtvochtigheid in huis in balans gebracht. Uw vloer voelt warmer aan in de winter en koeler in de zomer.

### Een hoger energielabel

Door het plaatsen van duurzame Naturoll zorgt u voor waardevermeerdering van uw woning of gebouw. Woningen met een gunstig energielabel hebben gemiddeld een hogere marktwaarde dan woningen met een laag energielabel.

### Energiebesparing

Met Naturoll bespaart u op uw energieverbruik. Door de relatief lage investering heeft u de kosten al snel terugverdiend. De gemiddelde terugverdientijd bij vloerisolatie met Naturoll is zo'n 5 jaar.

### Veilig

Gezond, brandveilig en verwerkingsvriendelijk. Géén jeuk of irritatie van de huid. Daarnaast is het materiaal niet brandbaar (brandklasse A1).

