



DELIVERY STEAM S-300 PSI



Uso recomendado

Para impulsión de agua caliente para limpieza en industrias alimenticias. La autorización alimenticia permite ser utilizada a su vez con bebidas, jugos, lácteos y alimentos tanto para el transporte como para procesos intermedios, limpieza de camiones, playas y maquinas. Con espesores calculados para soportar mayor arrastre, optimizando la durabilidad.

Rango de Temperatura: -30 a +120 °C

Presentación

Rollos de 25 o 30mts.

Construcción

Tubo interior:

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA. Formulado específicamente con insumos autorizados por el Código Alimenticio Argentino.

Color Blanco.

Refuerzos:

Fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas, garantizando la perfecta adherencia logrando una durabilidad optima.

Cubierta exterior:

Polímero según norma IRAM 113.001 tipo CA. Formulado específicamente para lograr una mayor resistencia a los aceites, grasas y a la abrasión generada por el arrastre continuo.

Datos Técnicos

CODIGO	DI (mm.)	DE (mm.)	PRESION DE TRABAJO (KG/CM2)	PRESION DE PRUEBA (KG/CM2)
BEDSLS-013	13	25	20	30
BEDSLS-019	19	32	20	30
BEDSLS-025	25	39	20	30
BEDSLS-032	32	47	20	30
BEDSLS-038	38	54	20	30
BEDSLS-050	50	65	20	30

Coficiente minimo de Seguridad: 2,5
Tolerancia de diámetros: +/- 1mm.
Tolerancia de Largo: + / - 3 %

www.nhisa.com.ar