

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.



SUPERFICIE LISA *****

FLEXIBILIDAD ***

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN *****

RANGO TEMPERATURA
-5 °C 60 °C

RESISTENCIA QUÍMICA
table pvc

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO ***

ALIMENTARIA
idóneo al contacto con alimentos según la declaración de conformidad.

Ø Nominal	Ø Nominal	Ø Interior	Ø Exterior	Presión Trabajo a 23°	Vacío a 23°	Presión Rotura a 23°	Radio Curvatura	Espesor total	Ø Espiral Rígida (AXB si es ovalada)	Paso Espiral	Dirección espiral	Peso metro	Longitud Rollo	Disponibilidad
mm	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
18		18	24	8	7	24	65	3	2,3x3,5	6.6	derecha	260	50	Bajo demanda
19	3/4	19	24.6	8	7	24	70	2.8	2,5x3,5	7	derecha	250	50	Bajo demanda
20		20	26.2	8	7	24	75	3.1	2,5x4	6.8	derecha	275	50	En stock
25	1	25	31.6	8	7	24	120	3.3	3,2x3,4	7.4	derecha	330	50	En stock
30		30	37	7	7	21	140	3.5	3,4x3,6	7.5	derecha	420	50	En stock
32	1 1/4	32	39.2	7	7	21	150	3.6	3,4x3,6	7.7	derecha	460	50	En stock
35		35	41.8	7	7	21	160	3.4	3,4x3,6	7.7	derecha	500	50	En stock
38	1 1/2	38	45.4	6.5	7	19.5	170	3.7	3.6	7.6	derecha	550	50	En stock
40		40.3	47.9	6.5	7	19.5	180	3.8	3.6	7.8	derecha	610	50	En stock
45	1 3/4	45	52.4	6.5	7	19.5	200	3.7	3.5	8	derecha	670	50	En stock
50	2	50	58.4	6	7	18	220	4.2	4	8.3	derecha	810	50	En stock
51	2	51.3	59.5	6	7	18	225	4.1	4	8.5	derecha	810	50	En stock
55		55	63.8	6	7	18	250	4.4	4.1	9.8	derecha	860	50	En stock
60		60	69	5	7	15	270	4.5	4.4	8.3	derecha	970	50	En stock
63	2 1/2	63	71.2	5	7	15	290	4.1	3.9	8.5	derecha	1040	50	En stock
70		70	79.2	4	7	12	320	4.6	4.2	8.8	derecha	1200	50	En stock
75		75	85.2	4	7	12	350	5.1	4.8	9.5	derecha	1380	50	En stock
80		80.2	90.8	4	7	12	360	5.3	5	10.5	derecha	1560	25	En stock
90	3 1/2	90.2	101	4	7	12	430	5.4	5.2	10.3	derecha	1800	25	En stock
100		100	112	4	7	12	480	6	5.5	11.3	derecha	2160	25	En stock
102	4	102.3	114.9	4	7	12	480	6.3	5.8	11.3	derecha	2160	25	En stock
110		110	122	4	6	12	530	6	5.6	11.5	derecha	2400	25	En stock
120		121	133.4	3	6	9	680	6.2	6	11.5	derecha	2800	25	En stock
125		125	137.4	3	6	9	730	6.2	6	11.5	derecha	3130	25	En stock
127	5	127	140.6	3	6	9	730	6.8	6.1	12.3	derecha	3130	25	Bajo demanda
150		151	165.4	3	5	9	810	7.2	6.6	14	derecha	4250	25	En stock
152	6	152.4	167.2	3	5	9	810	7.4	6.8	14.5	derecha	4250	25	Bajo demanda
200		200	218	2	5	6	900	9	8.5	21.5	derecha	6400	10	En stock