

Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.



SUPERFICIE LISA **

FLEXIBILIDAD *****

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN *****

RANGO TEMPERATURA
-40 °C 90 °C

RESISTENCIA QUÍMICA
Tabla PU

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO **

RESISTENCIA AL OZONO *****

AUTOEXTINGUIBLE

bajo demanda disponible en la versión autoextinguible según din 4102-b1.

Ø Nominal mm	Ø Nominal inch	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión Trabajo a 23° bar	Vacío a 23° m/H ₂ O	Radio Curvatura mm	Espesor pared mm	Ø alambre de acero mm	Paso Espiral mm	Dirección espiral	Peso metro g/m	Longitud Rollo m	Disponibilidad
20		21.5	25.5	0.7	0.4	5	0.35	1	9.5	izquierda	100	30	En stock
25	1	26	30	0.6	0.4	6	0.35	1	9.5	izquierda	115	30	En stock
30		31	35	0.6	0.3	7	0.4	1	14	izquierda	120	30	En stock
32		32.5	36.5	0.55	0.28	8	0.4	1	14	izquierda	125	30	Bajo demanda
35		36	40	0.55	0.28	8	0.4	1	14	izquierda	140	30	En stock
38		38.5	42.5	0.5	0.25	9	0.4	1	14	izquierda	145	30	Bajo demanda
40		41	45	0.5	0.25	10	0.4	1	14	izquierda	150	30	En stock
45	1 3/4	46	50	0.48	0.23	12	0.4	1	14	izquierda	190	30	En stock
50	2	51	55	0.45	0.2	13	0.4	1.2	18	izquierda	185	30	En stock
55		56	60	0.43	0.18	14	0.4	1.2	18	izquierda	200	30	Bajo demanda
60		61	65	0.4	0.16	15	0.4	1.2	18	izquierda	220	30	En stock
63	2 1/2	64	68	0.38	0.15	16	0.4	1.2	18	izquierda	230	30	En stock
70		71	75	0.35	0.14	18	0.4	1.4	18	izquierda	330	30	En stock
76	3	77	81	0.3	0.1	19	0.4	1.4	18	izquierda	350	30	En stock
80		81	85	0.27	0.1	20	0.4	1.4	18	izquierda	370	30	En stock
90	3 1/2	91	95	0.23	0.1	22	0.4	1.4	18	izquierda	420	30	En stock
100		102	106	0.2	0.09	20	0.4	1.6	23	izquierda	480	30	En stock
110		112	116	0.2	0.09	22	0.4	1.6	23	izquierda	520	30	En stock
115		117	121	0.2	0.09	23	0.4	1.6	23	izquierda	545	30	Bajo demanda
120		122	126	0.19	0.09	24	0.4	1.6	23	izquierda	550	30	En stock
125		127	131	0.19	0.08	25	0.4	1.6	23	izquierda	590	30	En stock
130		132	136	0.18	0.08	26	0.4	1.6	23	izquierda	610	30	En stock
140		142	146	0.15	0.08	28	0.4	1.6	23	izquierda	660	30	En stock
150		153	158	0.11	0.06	30	0.5	1.8	30	izquierda	700	30	En stock
160		163	168	0.1	0.06	32	0.5	1.8	30	izquierda	750	30	En stock
170		173	178	0.09	0.06	34	0.5	1.8	30	izquierda	780	30	En stock
180		183	188	0.09	0.06	36	0.5	1.8	30	izquierda	830	30	En stock
200		203	208	0.08	0.05	40	0.5	1.8	30	izquierda	920	30	En stock
220		223	228	0.07	0.05	45	0.5	1.8	30	izquierda	1070	15	En stock
250		254	260	0.05	0.04	50	0.6	2	36	izquierda	1250	15	En stock
280		284	290	0.04	0.04	55	0.6	2	36	izquierda	1350	10	Bajo demanda
300		304	310	0.03	0.03	60	0.6	2	36	izquierda	1500	10	En stock
325		329	335	0.02	0.03	65	0.6	2	36	izquierda	1600	10	Bajo demanda
350		354	360	0.02	0.03	70	0.6	2	36	izquierda	1750	10	En stock
400		405	412	0.02	0.02	80	0.6	2	36	izquierda	2000	10	En stock
450		455	462	0.01	0.01	90	0.6	2	36	izquierda	2300	10	En stock
500		505	512	0.01	0.01	100	0.6	2	36	izquierda	2500	10	En stock
550		555	562	0.01	0.01	110	0.6	2	36	izquierda	2700	10	Bajo demanda
600		605	612	0.01	0.01	120	0.6	2	36	izquierda	3000	10	En stock