



OIL MULTISERVICIO DELIVERY GREEN



Aplicaciones

Utilizada en industrias pesadas en general, multiservicio, con gran diversidad de fluidos, tales como agua, aire comprimido, aceites, combustibles, agua caliente y vapor hasta 120°C.

Desarrollada para trabajar en zonas aridas a la imterperie, con gran resistencia al arrastre.

Cobertura resistente aceites, combustibles, ozono y agentes atmosfericos.

Rango de Temperatura: - 30 °C a + 120 °C

Presentación

Rollos de 40 mts, estructura externa lisa, posibilitando el prensado o zunchado en cualquier zona del rollo.

Construcción

Tubo interior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo BC. Especialmente formulado para estar en contacto con diversos fluidos.

Refuerzos: Fibras sintéticas de alta tenacidad tratadas para asegurar la adherencia y las presiones punsantes.

Cubierta exterior: Polímero según norma IRAM 113.001 tipo BC Especialmente formulado para estar en contacto con aceites, gran resistencia al arrastre y ozono. Opcion Amarilla con Resistencia a la Llama.

Datos Técnicos

CODIGO	DI (")	DI (mm)	DE (mm)	PRESION DE TRABAJO (PSI)	PRESION DE PRUEBA (PSI)	ROLLOS (MTS)
BIDMLV-013	1/2	13	23	300	450	40
BIDMLV-019	3/4	19	30	300	450	40
BIDMLV-025	1	25	38	300	450	40
BIDMLV-032	1 1/4	32	45	300	450	40
BIDMLV-038	1 1/2	38	51	300	450	40
BIDMLV-050	2	50	66	150	225	40

Tolerancia de diámetros: +/- 1 mm.
Tolerancias de Largos: +/- 3%
Coeficiente de Seguridad Mínimo: 2