

La seguridad de las motosierras

Operar una motosierra puede ser peligroso. El peligro de lesiones se puede minimizar mediante el uso de equipos de protección personal (PPE) adecuados y procedimientos de operación segura.

Antes de arrancar una motosierra

- Revise los controles, la tensión de la cadena y todos los pernos y asas para asegurarse de que funcionen correctamente y que se hayan ajustado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que la cadena esté siempre afilada y que el tanque de aceite esté lleno.
- Arranque la sierra en el suelo u otro soporte firme. Nunca arranque la sierra en el aire.
- Arranque la sierra al menos a 10 pies del área repostaje de combustible, con el freno de la cadena puesto.

Repostaje de la motosierra

- Use contenedores aprobados para llevar combustible a la sierra.
- Dispense combustible al menos a 10 pies de distancia de cualquier fuente de ignición cuando realice actividades de construcción. No fumar durante el repostaje.
- Use un embudo o una manguera flexible cuando vierta combustible en la sierra.
- Nunca intente vierta combustible en la sierra mientras esté en funcionamiento o CALIENTE.

La seguridad de la motosierra

- Limpie la suciedad, escombros, ramas pequeñas del árbol y rocas del camino de la cadena de la sierra. Compruebe que no haya clavos, púas u otro metal en el árbol antes de empezar a cortarlo.
- Apague la sierra o ponga el freno cuando transporte la sierra en terreno difícil o irregular.
- Mantenga las manos en las asas de la sierra y mantenga el equilibrio mientras la opera.
- Debe llevar equipo de protección personal adecuado al operar la sierra, lo que incluye protección para manos, pies, ojos, cara, oídos y cabeza.
- No lleve ropa holgada.
- Tenga cuidado de que el tronco o las ramas del árbol no se atasquen en la sierra.
- Esté atento por si hay alguna rama bajo tensión, ya que pueden rebotar al cortarlas.
- Las motosierras que funcionan con gasolina deben llevar un dispositivo de protección que minimice su retroceso.
- Tenga cuidado del retroceso. Para evitarlo, no corte con la punta. Deje puesta la protección de la punta.

Para más información y obtener más herramientas de gestión y prevención del riesgo, visite fwcruminsurance.com