

# Standard-Abmessungen Carports (Modul-Bauweise)



	Freistehender Carport		Carport-Reihen (Gesamtbreite ohne Dachüberstand)*			
Standardbreite x Standardtiefe	Grund-Carport	Anbau-Carport	2er-Reihe	3er-Reihe	4er-Reihe	5er-Reihe
2,50 x 5,08						
2,50 x 5,50						
2,50 x 6,00						
Lichte Breite (m)	2,50	2,50				
Achsmaß (m)	2,58	2,58				
Stützenaußenmaß (m)	2,66	2,58	5,24	7,82	10,40	12,98
Standardbreite x Standardtiefe	Grund-Carport	Anbau-Carport	2er-Reihe	3er-Reihe	4er-Reihe	5er-Reihe
2,75 x 5,08						
2,75 x 5,50						
2,75 x 6,00						
Lichte Breite (m)	2,75	2,75				
Achsmaß (m)	2,83	2,83				
Stützenaußenmaß (m)	2,91	2,83	5,74	8,57	11,40	14,23
Standardbreite x Standardtiefe	Grund-Carport	Anbau-Carport	2er-Reihe	3er-Reihe	4er-Reihe	5er-Reihe
3,50 x 5,08						
3,50 x 5,50						
3,50 x 6,00						
Lichte Breite (m)	3,50	3,50				
Achsmaß (m)	3,58	3,58				
Stützenaußenmaß (m)	3,66	3,58	7,24	10,82	14,40	17,98
Standardbreite x Standardtiefe	Grund-Carport	Anbau-Carport	2er-Reihe	3er-Reihe	4er-Reihe	5er-Reihe
5,00 x 5,08						
5,00 x 5,50						
5,00 x 6,00						
Lichte Breite (m)	5,00	5,00				
Achsmaß (m)	5,08	5,08				
Stützenaußenmaß (m)	5,16	5,08	10,24	15,32	20,40	25,48
<b>max. Schneelast</b>						
ohne Gründach	125 kg/m <sup>2</sup>					
mit Gründach	90 kg/m <sup>2</sup>					

\* Die Gesamtabmessung der Carportanlage ergibt sich aus der Gesamtbreite (Stützenaußenmaß) bzw. der Tiefe zuzüglich der maximalen Dachüberstände:

- vorne: ca. 15 mm
- seitlich: max. 90 mm
- hinten: ca. 180 mm (inkl. Regenrinne)

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch eine verstärkte Carport-Ausführung an, die Traglasten von bis zu 228 kg/m<sup>2</sup> ermöglicht. Für Traglasten darüber hinaus sprechen Sie uns bitte an.