

deckenunabhängige
Montage

hochwertige
Edelstahldrücker

Feuerverzinkte
Gittermatten

System **Fünzig50**





Grundkonstruktion - Material:

Feuerverzinkte Gittermatten, Maschenweite 50 x 50 mm, Drahtstärke waagrecht 3,8 mm, senkrecht 4 mm. Teleskopstützen 30 x 30 mm, mit Auszügen 25 x 25 mm, sendzimirverzinkt.

Systemhöhen: 2.000 mm - 2.400 mm

Türbreiten: 680 mm, 800 mm, 920 mm, 1.000 mm

Montage:

Im Abstand von maximal 1300 mm werden die Teleskoprohre an Boden und Decke befestigt. Die Montage des Systems erfolgt direkt an der Wand und ohne Bodenabstand.

Merkmale:

Verzinkte Gittermatten mit einer Maschenweite von 50 x 50 mm. Offene und leichte Strukturierung der Räume mit Industriecharme. Maximale Querlüftung und Helligkeit, daher gut als Zwischenwand mit anderen Systemen kombinierbar. Gute Anpassungsfähigkeit an Unterzüge und Rohre.

Geeignet für:

Neubau, Modernisierung,
Keller



Drücker Edelstahl




Drücker Kunststoff



PZ-Schloss



Nummernschilder



Aussparungen



Vorhängeschloss



Lichtschalterleiste