



green
GLUING

EASYSSTAR

El Aplikatörü

Kullanışlı | Emniyetli | Enerji tüketiminde verimli

İŞ SAĞLIĞINI GÖZETEN PRATİK BİR TUTKALLAMA İÇİN ERGONOMİK TASARIM

Ürün açıklaması

EasyStar el tabancası, termoplastik ve PUR hot-melt tutkalların çizgi ve sprej olarak manuel uygulanmasına yönelik geliştirilen kullanımı kolay, esnek ve güvenli bir el aplikatörüdür.

EasyStar el tabancaları, yüksek esneklikli ve ergonomik tasarımı bir araya getirmiştir. Tetikleyici, minimum güç ile çalışır. Tetikleyici kilidi, hem tutkallama esnasında istenmeyen sonuçları önler hem de operatör için yüksek düzeyde güvenlik sağlar. CoolTouch yalıtımına sahip aplikatör, ergonomik tasarımı sayesinde ele iyi bir şekilde oturur ve kullanılan plastikteki mükemmel yalıtım, operatörü yanma riskine karşı korur.

Güvenli ve Ekonomik Uygulama

EasyStar el tabancası minimum enerji tüketimiyle öne çıkan Robatech'in kanıtlanmış tutkal eritme cihazı serileri ile birlikte kusursuz bir uygulama sonucu vermektedir.

Ergonomi

- Harika tutuş için ergonomik tutma yeri
- Uygulamada ve kullanımda minimum efor
- Düşük ağırlık ile zahmetsiz ve yorucu olmayan çalışma
- 360° bağlantı ile maksimum hareket özgürlüğü
- Alt ve üstten besleme
- Entegre kablolar

Enerji Tüketimi

- Enerji tüketiminde verimli eritme cihazları ile birlikte minimum çevresel etki
- Kontrollü ve ekonomik tutkal tüketimi

Güvenlik

- CoolTouch tasarımı ile emniyetli uygulama
- Nozzle koruyucu (sadece çizgi uygulama için)
- Tetikleyici kilidi, sızıntıları ve istenmeyen tutkal aplikasyonunu engeller.



TEKNİK VERİLER

| | Çizgi uygulama R | Spiral ve sprej uygulama SP |
|-----------------------------------|---|---|
| Ağırlık (hortum hariç) | 700 g | |
| Tutkal | Termoplastik ve PUR sıcak tutkallar | |
| Tutkal basıncı | Maks. 72 bar | Maks. 50 bar |
| Tutkal viskozitesi | 500 ... 20 000 mPas | |
| Operasyon derecesi | Maks. 200 °C ya da 392 °F | |
| Güç kaynağı | 230 VAC, 50/60 Hz | |
| El tabancası termal çıkış gücü | 150 watt | |
| Hortum termal çıkış gücü | 330 watt (3 m), 550 watt (5 m), 767 watt (7 m), 1000 W (10 ve 12 m) | |
| Sensör | NTC | |
| Hava basıncı | - | 0.2 - 3.0 bar |
| Hava tüketimi | - | Ca. 105 l / min |
| El tabancası - hortum bağlantısı | SAE 37° 9/16"-18 UNF | |
| Eritme cihazı - hortum bağlantısı | NW8: M16x1.5 | |
| Hortum uzunlukları | 3, 5, 7, 10 ve 12 m | |
| Nozullar | 0.35 ... 2.0 mm | Farklı ölçülerde spiral ve sprej nozullar |
| Dayanıklılık | 2 milyon saykıl garantili* | |

* tutkal, viskozite ve sıcaklığa bağlıdır