



green GLUING

DUERO

用于床垫生产的多头枪
坚固 | 耐用 | 多样

高品质床垫喷胶

专为恶劣条件开发

自动床垫生产过程中的条件对喷枪来说相当恶劣。大量运动意味着喷枪必须能够承受很强的应力。因此，Duero 多头枪采用坚固耐用的结构设计。其采用成熟耐用的组件，可靠性高、维护成本低。

仅需一个喷枪即可进行纵向和横向喷胶

您想在床垫上纵向和横向喷涂胶线吗？Duero 可以实现这两种喷涂方向。可在喷枪两侧安装喷头元件，并根据喷胶情况进行控制。因此可实现纵向纵向交替运行，例如用于粘合床垫框架。这也让您能够顺利实现床垫即时生产。

为床垫框架和床垫芯实现强力粘结

用于粘合床垫框架的同一喷枪也可用于粘合床垫芯。Duero 专为大流量而设计，其多胶线喷涂可为各种纺织材料确保可靠粘结。

喷枪中的多面手

可根据所需喷胶样式、胶线间距和胶粘剂用量，为您的应用选择合适的多头喷枪。因为 Duero 可提供不同胶线间距和喷嘴直径的多种版本。

其特别之处在于：一个喷枪可通过 4 个喷头元件为多达 20 个喷嘴提供液态热熔胶——与采用多个喷枪和多根供应喉管相比，显然能够节约成本。如果需要大量胶粘剂为较大面积实现强力粘结，那么多胶线喷涂始终是理想之选。

您的优势

- 结构坚固，可承受剧烈运动
- 适用于床垫即时生产
- 以同一喷枪在纵向和横向上高效进行床垫框架粘合
- 高产能喷头元件可实现高质量粘合
- 可根据您的应用提供不同胶线距离和喷嘴直径的版本



Duero: 单侧安装 2 个喷头元件的版本



Duero: 两侧安装 4 个喷头元件的版本



粘侧边的软垫

技术参数

工作温度	20 至 200
胶粘剂压力	最大 100 bar
胶粘剂类型	热塑性胶粘剂
胶粘剂粘度	500 至 7'500 mPas
喷嘴	拧入式喷嘴 M4
喷嘴直径	0.5 至 2.0 mm, 如有其他需求, 请单独询问
压缩空气接口	5 至 6 bar, 无油, 清洁标准参照 ISO 8573-1, 第 4 类
电源电压	200 - 240 VAC, 50/60 Hz*
安装固定	Ø 12 mm 轴或 M5 螺纹
噪音级	< 70 dB(A)
防护等级	IP42

* 电源由基本设备提供