



# green GLUING

## CONCEPT B

熔胶机

可靠 | 安全 | 便捷



## 专为高效粘胶加工而设计

### 模块化设计，节约成本

Concept Diamond 十分适用于熔化和泵送热塑性胶粘剂。得益于搭载不同尺寸熔缸、泵机与可选部件的模块化设计，这一喷胶系统能够满足各种应用需求，并随时扩展。此系统可选手动和自动加料，保证操作安全，且节约能源。

### 简便的安装和集成

此系列熔胶机易于安装，且使用方便。最优化的喉管走线以及可旋转 180° 的熔缸盖使得设备能够适应任何安装条件。针对集成和通信可选多种接口和 I/O 信号。此外，用户还可选配喷胶样式控制器。

### 操控不受语言限制

此系列设备搭载不受语言限制的控制面板，亦可选触摸屏。通过触摸屏上的额外 InfoPlus 软

件，用户能够收集和分析胶耗量和操作数据，例如用于预防性维护。

### 维护需求最小化

熔缸具有 FEP 抗粘涂层可实现简便的清洁，独立的温度控制装置可防止粘胶碳化。此外，熔缸与泵机出口处的过滤器可将喷嘴堵塞的风险降到最小。

### 您的优势

- 模块化设计实现高度灵活性并降低成本，搭载多达 4 个喉管接口与喷枪
- 高效节能，冷触摸绝缘功能确保安全性
- 易于集成、操作和维护
- 易于集成
- 可选喷胶样式控制器、液位监控、流量监控等装置。



### 产品规格

	Concept B5	Concept B8	Concept B12	Concept B18	Concept B30
熔缸容量	5 l	8 l	12 l	18 l	30 l
熔融效率*	5 kg/h	8 kg/h	12 kg/h	18 kg/h	30 kg/h
粘胶类型	颗粒和块状 (热塑性)				
工作温度	20 至 200 °C				
加热时间 (160°C) *	约 30 分钟				
粘胶粘度	100 至 20,000 mPas				
加热喉管接口	1 至 4				
加料	手动或自动 (RobaFeed 3)				
泵机数量	1	1	1 或 2	1 或 2	1 或 2
泵机类型	活塞泵或内齿轮泵				
电源电压	200 至 240 V, 1 - 3 LNPE			200 - 400 V, 3 NLPE	
功率	1.8 kW	3.0 kW	3.0 kW	4.5 kW	6.0 kW
压缩空气供应	6 bar, 干燥, 无油, 符合 ISO 8573-1, 第 4 类				
电子	CLS				
控制面板	薄膜键盘 (TRM), 可选触摸屏 (RobaVis)				
喷胶样式控制器	可选 AS-1K 10 或 AS-40 1K				
重量	34 kg	41 kg	54 kg	64 kg	95 kg
安全标准	CE, CSA				

\* 在 230 V AC 情况下，加热时间取决于粘胶类型、粘度和温度

版权归乐佰得所有 | 随时调整

乐佰得 (中国) | 7×24h 400 863 2500 | info@robatech.cn  
广州 | 上海 | 北京 | 香港 | 东莞 | 泉州 | 杭州 | 宁波 | 武汉 | 成都 | 天津 | 青岛 | 济南 | 沈阳

GLUING SOLUTIONS ROBATECH