STRUB Inhibitor AL

Für alle wassermischbare Kühlschmierstoffe

Art.-Nr. 31523

Beschreibung
STRUB Inhibitor AL ist einsetzbar in allen wassermischbaren Kühlschmierstoffen, als hochaktiver Korrosionsschutz zur Verhinderung der charakteristischen Anlauffarbe / Fleckenbildung auf sämtlichen Aluminium- und anderen Metalllegierungen.

Anwendung
STRUB Inhibitor AL eignet sich insbesondere für die Nachinhibierung wässriger Kühlschmierstoffsysteme. Wichtig ist eine gründliche Durchmischung des Badvolumens unmittelbar nach der Zugabe des Inhibitors.

Dosierung
STRUB Inhibitor AL, bezogen auf eine 8%ige Emulsion ~ 0.16%.
Zum Inhibieren des Kühlschmierstoff- Konzentrates 2% zugeben.
Bei stärkerer Anlauffarbe / Fleckenbildung sollte die Einsatzkonzentration erhöht werden.

Technische Daten

Aussehen	visuell	bräunlich
Dichte bei 20°C	g/ml	0.97

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 12 01 99

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch