STRUB Vulcair Synt

Synthetischer Schmierstoff für Druckluftwerkzeuge
Biologisch abbaubar

Beschreibung
Dünnflüssige, vollsynthetische, mineralölfreie Bohrhammeröle.
STRUB Vulcair Synt bindet Feuchtigkeit aus der Druckluft. Dadurch wird Eisbildung verhindert und die Werkzeuge frieren nicht ein.

Anwendung
Zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen, insbesondere bei tiefen Aussentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Sehr gut geeignet für „Bodenrakete“ wie Terra-Jet, Jet-Trac usw.
STRUB Vulcair Synt 540 XL+ für extra schwere Druckluftgeräte und Arbeitsbedingungen.

Eigenschaften und Vorteile
- sehr gute Schmierfähigkeit
- sehr gute Hochdruckeigenschaften
- sehr günstiges Kälteverhalten
- guter Korrosionsschutz
- biologisch abbaubar

Technische Daten

STRUB Vulcair Synt		**818**	**825**	**540 XL+**
Art. Nr.		**33475**	**30426**	**30425**
Farbe		blau	blau	rot-violett
Dichte bei 20°C	g/cm^3	1.01	0.998	1.02
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	17.5	30	125
Flammpunkt	°C	105	105	>105
Stockpunkt	°C	< - 40	< - 40	< - 40

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 07 05 04

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch