STRUB ADL 1 – Anti Dross Liquid

Für die Anwendung von bleihaltigen und bleifreien Loten

Art.-Nr. 30593

Beschreibung

STRUB ADL 1 – Anti Dross Liquid zur Abdeckung des Lotbades von Hohlwellen Lötmaschinen, im speziellen für bleifreie Lote. Speziell für Kirsten Soldering entwickelt, für die effiziente, kostengünstige Verhinderung von Krätze und Bindung abgewaschener Oxide, sowie Flussmittel. Für bleifreie Lote und Lötbadtemperaturen bis ca. 340°C, resp. den üblich geltenden Badtemperaturen.

Eigenschaften

STRUB ADL 1- Anti Dross Liquid ist ein Spezialöl auf Basis hochwertiger verdampfungsfester Basisöle. Die Formulation ist teilsynthetisch. Ausgesuchte Additive verbessern die Performance des Produktes.

- gutes Dispergiervermögen
- hohe Verdamfungsfestigkeit
- thermisch stabil
- lange Ölstandzeiten

Hinweis

Sporadisches Entfernen des Ölsumpfes reduziert die Ölalterung sowie die Bildung von Ablagerungen im Öltank.

Technische Daten

Form		viskose Flüssigkeit
Farbe		braun
Geruch		mild
Dichte bei 20°C	g/cm3	0.870
Viskosität 40°C	mm2/s	410
Flammpunkt COC	°C	280
Brennpunkt COC	°C	320
Pourpoint	°C	-15
Neutralisationszahl	Mg KOH/g	0.10

Lagerhaltbarkeit

2 Jahre

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 13 02 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch