

# STRUB Vulcodur 100/150

Anlassöl

Art.-Nr. 31060

---

## Beschreibung

STRUB Vulcodur 100/150 ist ein teilsynthetisches, verdampfungsarmes Anlassöl. Dieses Produkt ist speziell auf unsere synthetischen Blankhärteole abgestimmt worden. Das Additivsystem garantiert höchste thermische Stabilität sowie Oxidationsbeständigkeit auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen.

## Anwendung

STRUB Vulcodur 100/150 wird primär zum **Anlassen und Entspannen** von gehärteten Stahlteilen eingesetzt. Die maximale Einsatztemperatur beträgt 220°C.

## Technische Daten

Farbe, Aussehen		braun, klar
Dichte / 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.920
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	105
Viskosität 50°C	mm <sup>2</sup> /s	67
Viskosität bei 200°C	mm <sup>2</sup> /s	2.9
Flammpunkt COC	°C	280
Brennpunkt COC	°C	320
Anwendungstemperatur	°C	max. 220

## Transport

ADR/SDR                      kein Gefahrgut  
UN-Code                      nicht anwendbar

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK:              12 01 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.