

STRUB Vulcodur HC 32

Synthetic abilities
Härteöl

Art.-Nr. 30970

Beschreibung

STRUB Vulcodur HC 32 ist ein universelles, synthetic abilities Hochleistungshärteöle, welches Flecken und Rückstände auf dem Stück verhindert. Dank dem extrem guten Viskositäts-Verhalten kann eine breite Anwendungstemperatur in der Praxis angewandt werden. STRUB Vulcodur HC 32 ist temperatur-, oxidations- und alterungsbeständig.

Anwendung

In Härtebäder mit sehr grossem Anwendungsbereich von kleinen bis grossen Teilen.

Eigenschaften und Vorteile

- temperaturbeständig
- oxidationsbeständig
- alterungsbeständig
- übertrifft herkömmliche, handelsübliche mineralölbasierte Härteöle

Technische Daten

Viskosität 100°C	mm ² /s	5.3 - 6.1
Viskosität 40°C	mm ² /s	31 - 33
Viskositätsindex		130
Flammpunkt	°C im o.T.	232
Stockpunkt	°C	- 20
Farbe (Gardner)		1
Neutralisationszahl	mg KOH/g	0.01
Dichte / 20°C	g/cm ³	0.843
Noack	%	9.8

Transport

ADR/SDR kein Gefahrgut
UN-Code nicht anwendbar

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.