STRUB Moto Fork Oil
SAE 5W und SAE 20W/30

Spezialschmierstoff für Teleskopgabel/Stossdämpfer

Beschreibung
STRUB Moto Fork Oil sind Premium Schmierstoffe für die Anwendung in Feder-Gabeln, Stossdämpfern und Monoschocks von Moto-Cross- und Strassen-Renn-Motorrädern.

Anwendung
Mischungstabelle für 1 Liter des Produktes

Viskosität		Fork Oil SAE 5	SAE 20W/30
ISO VG	SAE		
15	5 W	1000 ml	0 ml
	7.5 W	850 ml	150 ml
22	10 W	700 ml	300 ml
	15 W	400 ml	600 ml
	10W/20	370 ml	630 ml
32-46	20 W	250 ml	750 ml
46	20W/30	0 ml	1000 ml

Eigenschaften und Vorteile
- ✓ sehr hoher Viskositätsindex, also mit sehr vorteilhaftem Viskositäts-Temperaturverhalten
- ✓ oxidationsbeständig
- ✓ sehr guter Korrosionsschutz
- ✓ tiefer Pourpoint, mit hoher mechanischer Belastbarkeit
- ✓ ausgeprägt verschleissmindernde Wirkung
- ✓ ausgezeichnete Dämpfung
- ✓ mischbar und verträglich mit anderen Markenölen gleicher Charakteristik

Technische Daten

SAE		**5W**	**20W/30**
Art. Nr.		**30767**	**30768**
Dichte bei 20°C	kg/lt	0.867	0.872
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	15.8	43
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	5.25	10.3
Viskositätsindex		315	240
Flammpunkt COC	°C	130	160
Pourpoint	°C	- 39	- 36

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 01 13

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch