biologisch abbaubar

STRUB SWISS TRIBOLOGY

STRUB Syntlube Transparent 38.3

Universal Schmiermittel, transparent

Art.-Nr. 33734

Beschreibung

STRUB Syntlube Transparent 38.3 ist ein biologisch abbaubares synthetisches Schmiermittel, das einen transparenten Schutzfilm bildet und in einem Temperaturbereich von - 45°C bis 160°C wirksam ist. Das Produkt ist ein aminfreies, ökotoxikologisch unbedenkliches Schmiermittel. Es enthält keine Zusätze von Silikon oder Molybdändisulfid. STRUB Syntlube Transparent 38.3 hat eine ausgezeichnete Kapillarwirkung, dringt in die Poren der Metalloberfläche ein und bildet einen nicht messbaren Trennfilm. Es enthält wirksame Korrosionsschutz- Verschleiss-Schutz und Hochdruck- (EP) Additive und ist bei hohen Temperaturen stabil.

- biologisch abbaubar nach Europäischer Norm CEC-L-33-T-82 > 65 %
- ausgeprägter Korrosionsschutz, unterwandert Wasser
- hohe Schmierfähigkeit, sowie Verschleiss-Schutz- und EP-Eigenschaften
- kann falls erwünscht, mit STRUB Monafix-T-Spezial wässriger alkalischer Reiniger (Verdünnung 1 : 10 bis 1 : 30), Tri-Perchloraethan rückstandsfrei entfernt werden.

Anwendung

STRUB Syntlube Transparent 38.3 eignet sich zur Schmierung aller beweglichen Teile, Gelenke, Bolzen, Ketten, etc. bei hohen Vibrationen und Stossbelastungen; überall dort, wo ein transparenter, gut haftender Film gewünscht wird.

Technische Daten

Aussehen	klare, gelb-braune Flüssigkeit
Spez. Gew. bei 20°C	0,948 g/ml
Viskosität bei 20°C	93.5 mm^2/s
bei 40°C	38.3 mm^2/s
bei 100°C	7.1 mm^2/s
VI	150
Flammpunkt COC	230°C

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 13 02 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch