STRUB Vulcochaine

Synthetische Kettenschmierstoffe

Beschreibung
STRUB Vulcochaine sind synthetische Kettenschmierstoffe.

Anwendung
Eine Reihe vollsynthetische und temperaturbeständige Ketten-Öle für industrielle Anwendung. Obere Temperatureinsatzgrenze bei 260°C. Eine thermische Zersetzung tritt oberhalb 300°C ein.

Eigenschaften und Vorteile
- sehr gute Schmierwirkung
- ausgeprägt verschleissmindernden Eigenschaften
- gutes Benetzungsvermögen
- gute Oxidationsbeständigkeit

Technische Daten

STRUB Vulcochaine	**1000**	**1500**	**2200**	**3200**	**4500**	**5600**	**7500**
Art. Nr.	**31253**	**31254**	**31641**	**31255**	**32247**	**32498**	**31257**
Farbe	hellgelb	hellgelb	hellgelb	hellgelb	hellgelb	hellgelb	hellgelb
Dichte bei 20°C	0.950	0.940	0.950	0.956	0.960	0.965	0.966
Viskosität 40°C mm^2/s	108	150	220	340	450	560	740
Viskosität 100°C mm^2/s	11.7	18.8	25	34	41	52	63
Flammpunkt °C	270	250	250	250	250	250	250
Pourpoint °C	- 30	- 27	- 28	- 30	- 27	-25	- 24

Hinweis
STRUB Vulcochaine Kettenöle sind mit Mineralöl verträglich. Vorher mit Mineralöl geschmierte Ketten müssen nicht unbedingt vor der Umstellung gereinigt werden. Die Verträglichkeit mit anderen synthetischen Kettenölen muss im Einzelfall geprüft werden.

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch