STRUB Syntolube HOT 60 (Chain 68)

Vollsynthetischer Kettenschmierstoff
mit hoher Temperaturbeständigkeit

Art. Nr. 31429

Beschreibung
Vollsynthetisches Kettenöl mit sehr guter Schmierwirkung, ausgeprägt verschleissmindernden Eigenschaften, gutem Benetzungsvermögen und ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit.

Anwendung
Ölgeschmierte, thermisch hochbelastete Ketten in Trocknungsanlagen etc.

Eigenschaften und Vorteile
- Geringe Verdampfungsneigung
- Keine Verharzung
- Frei von umweltbelastenden Schwermetallen
- Temperaturbeständigkeit bis 220°C

Technische Daten

Eigenschaften	Spezifikation	Einheit	HOT 60 (Chain 68)
Farbe	visuell		gelblich
Dichte bei 20°C	DIN 51757	g/ml	0.914
Viskosität 40°C	ASTM D445, IP71	mm2/s	68
Viskosität 100°C	ASTM D445, IP71	mm2/s	10.7
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	260
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 38

Hinweis
Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.
Änderungen bleiben vorbehalten.

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch