STRUB Vulcomp HC VDL

Teilsynthetisches Kompressorenöl für den Einsatz in Schrauben- und Vierzellenkompressoren

Beschreibung
Das aschfreie Langzeit-Kompressorenöl mit synergetisch mitwirkenden, neuesten Additiven ermöglicht, dass klebrige, braune Oxidationsrückstände der Vergangenheit angehören. STRUB HC VDL Linie reicht mühelos für 4000 Betriebsstunden, auch bei leicht erhöhten Öltemperaturen von 70°C – 90°C.

Anwendung
Für alle Schraubenkompressoren, wo ein verlängerter Ölwechselintervall vorgeschrieben ist.

Eigenschaften und Vorteile
- verlängerte Ölwechselintervalle > 4000 Bh
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- verdampfungsarm
- sehr gutes Demulgiervermögen
- Vermeidung von Koksrückständen
- hervorragende Luftabschneidevermögen, geringste Schaumbildung
- Dichtungsverträglichkeit
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- aschefrei mit einzigartiger Antioxidantionstechnologie
- maximale Performance
- optimales Auslaufverhalten

Spezifikationen
DIN 51506 VDL, VBL, VCL
DIN 51524 Teil 2 HLP
ISO/DP 6521, 6743-3A, 3B

Technische Daten

ISO-KLASSE		**32**	**46**	**55**	**68**	**100**
Art. Nr.		**31065**	**31066**	**32751**	**31067**	**33149**
Farbe		gelb	gelb	gelb	gelb	gelb
Dichte bei 20°C	g/cm³	0.840	0.844	0.850	0.845	0.851
Viskosität bei 40°C	mm²/s	32	46.4	55.0	68	100
Viskosität bei 100°C	mm²/s	5.9	7.6	8.59	10.2	14.1
Viskositätsindex (VI)		130	130	130	136	144
Pourpoint	°C	- 21	- 18	- 17	- 15	- 18
Flammpunkt	°C	220	258	260	260	260
Korrosionsschutz/Stahl DIN 51585		0-A	0-A	0-A	0-A	0-A

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch