STRUB Vulcomp VDL N 46, 68, 100

Spezial Kompressorenöl

Beschreibung
STRUB Vulcomp VDL N sind Spezial-Kompressorenöle.

Anwendung
Für alle Schraubenkompressoren (ISO VG 46 und ISO VG 68), wo ein verlängerter Ölwechselintervall vorgeschrieben ist.

Eigenschaften und Vorteile
- verlängerte Ölwechselintervalle
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- verdampfungsarm und keine Rückstände
- ausgezeichnete schnelle Phasentrennung
- minimalste Bildung von Koksrückstand
- hervorragende Dichtungsverträglichkeit
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- weiter Temperatureinsatzbereich

Spezifikationen
DIN 51506 VDL
ISO/DP 6521, 6743-3A, 3B

Technische Daten

ISO-KLASSE		**46**	**68**	**100**
Art. Nr.		**30433**	**30019**	**30820**
Farbe		blau-grünlich	blau-grünlich	braun
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.860	0.870	0.887
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	46	68	100
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	7.2	9	10.5
Korrosionstest ASTM 665A		pass	pass	pass
Pourpoint	°C	-35	-30	-25
Flammpunkt	°C	230	240	245

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch