

Pflugol

Lösemittelhaltiges Korrosionsschutzfluid, VOC-pflichtig

Art.-Nr. 30871

Beschreibung

Korrosionsschutzmittel mit höchster Wirksamkeit für Langzeit-, Schuppen-, Innen- und Aussenlagerung. Pflugol bildet einen wachsartigen, leicht fettigen, nicht klebenden Film, der elastisch und unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen ist.

Der Schutzfilm kann mit Reinigern der STRUB Monafix Serie leicht entfernt werden.

Anwendung

Konservierung von landwirtschaftlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge.

Auftragung durch Spritzen, Tauchen oder mit einem Pinsel.

Pflugol ist anwendungsfertig und muss nicht verdünnt werden.

Eigenschaften und Vorteile

- Schutz gegen Feuchtigkeit
- wasserverdrängende Eigenschaften erhöhen den Einsatzbereich

Technische Daten

Dichte bei 20°C	kg/m ³	0.805
Flammpunkt g. T. (AP)	°C	42
Ergiebigkeit	m ² /l	15
Trockenzeit bei RT	Min.	ca. 90
Schutzdauer bei:		
- Innenlagerung	Monate mind.	14
- Schuppenlagerung	Monate mind.	10
- Aussenlagerung	Monate mind.	8

Transport

ADR/SDR UN 1300, Klasse 3, Verpackungsgruppe III

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 14 06 03

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.