STRUB FC 531

Rostschutz,- Korrosionsschutzöl, 80 % VOC

Art.-Nr. 30579

Beschreibung

STRUB FC 531 wurde speziell für die Ersatzteillagerung, Zwischenlagerung und für die Transportkonservierung konzipiert.

Dieses Rostschutzöl bildet einen leicht öligen Film auf dem zu behandelnden Material, und einen ausgezeichneten wasserverdrängenden Korrosionsschutz bildet.

Der Film ist ölig, verharzt nicht und hat eine leichte Schmierwirkung. Es kann mit Petroleum, Benzin oder alkalischen Industriereinigern (z.B. mit MONAFIX ECOCLEAN 3000) leicht entfernt werden.
Der Schutzfilm ist leicht bräunlich.

Anwendung

Durch Spritzen, Tauchen oder mit Pinsel. Um die übermässige Verdunstung des Lösungsmittels zu verhindern, sollten diese Bäder mit einem Deckel versehen werden.

Damit das Wasser mit Bestimmtheit überall abläuft, empfehlen wir komplizierte Werkstücke zu drehen, bzw. zu schwenken. Es soll eine Tauchzeit zwischen 30 und 60 Sekunden eingehalten werden.

Technische Daten

Dichte	g/ml	0.810
Flammpunkt g.T.	°C	62
Filmstärke	µm	> 1.0
Trockenzeit	min.	ca. 60
Schutzdauer bei Innenlagerung	Monate	24
Schutzdauer bei Schuppenlagerung	Monate	16
Schutzdauer bei Aussenlagerung	Monate	6
Alkalische Reinigung		gut (VW 52.02)

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 14 06 03

Abgaben

VOC-pflichtig zu 80 %

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch