STRUB Vulcomet Protection 8000 BF-BM

Verdünnbares Korrosionsschutzkonzentrat auf Mineralölbasis

Art.-Nr. 31827

Beschreibung

STRUB Vulcomet Protection 8000 BF-BM ist ein mineraloelbasiertes hochwirksames Korrosionsschutzkonzentrat, das sich durch hohe Verträglichkeit mit Testbenzinen, niedrigviskosen Ölen und anderen Lösemitteln (auch Halogenkohlenwasserstoffen) auszeichnet. STRUB Vulcomet Protection 8000 BF-BM ist in allen üblichen nichtwassermischbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Motoren- oder Getriebeölen löslich. Das Konzentrat eignet sich besonders gut für die Nachbefettung in Lösemittelreinigungsanlagen.

Anwendung

STRUB Vulcomet Protection 8000 BF-BM wird dort eingesetzt, wo ein hoher Korrosionsschutz gefordert wird. Abhängig von der eingesetzten Konzentration bleibt nach Verdampfen des Lösemittels ein öliger, nicht verharzender Schutzfilm unterschiedlicher Schutzdauer zurück. STRUB Vulcomet Protection 8000 BF-BM kann bei geeigneter Verdünnung mit allen üblichen Verfahren appliziert werden. Erhöhte Korrosionsschutzanforderungen an Öle lassen sich in der Regel mit einem 2 bis 5% Einsatz massiv verbessern.

Eigenschaften und Vorteile

- hervorragender Korrosionsschutz für Eisen und Nichteisenmetalle bei sehr dünnem Film
- wasserverdrängende Wirkung
- gute Schmiereigenschaften
- hohe Wirtschaftlichkeit durch grosse Ergiebigkeit
- bariumfrei, entfernbar mit Lösemitteln und wässrigen Industriereinigern

Technische Daten

Farbe		braun
Dichte bei 20°C	g/ml	0.8865
Viskosität bei 20°C	mm^2/s	80
bei 40°C	mm^2/s	28
Flammpunkt	°C	> 150
Pourpoint	°C	- 9
Korrosionsverhalten (St1405):		
Schwitzwasserwechselklima	Zyklen	20
Salzsprühkammer	h	24
Korrosionsschutzdauer:		
Innenlagerung	Monate	mind.12
Schuppenlagerung	Monate	6 - 12

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 13 02 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch