STRUB Vulcomet Protection 8030 BF-DW

Rostschutzöl – VOC-frei

Art.-Nr. 30916

Beschreibung
VOC-freies Korrosionsschutzmittel mit höchster Wirksamkeit für Langzeit-, Schuppen-, Innen- und Aussenlagerung sowie für Übersee-Transport. STRUB Vulcomet Protection 8030 BF-DW bildet einen weichen, hellbraunen, pastösen, wachsähnlichen, nicht klebenden Film, der elastisch und unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen ist. Der Schutzfilm kann mit allen handelsüblichen Reinigern leicht entfernt werden.

Anwendung
Konservierung von Metallen, z.B. Stahlrohre, Stahlblechen (Coils), Profilschienen, Schmiede- und Gussteile, auch galvanisch verzinkt.

Das Auftragen erfolgt durch:
- Spritzen
- Tauchen
- oder mit Pinsel

Das Produkt ist anwendungsfertig und muss nicht verdünnt werden

Eigenschaften und Vorteile
- Schutz gegen saure Dämpfe
- Wasserverdrängende Eigenschaften erhöhen den Einsatzbereich
- Wegen des breiten Anwendungsbereiches kann STRUB Vulcomet Protection 8030 BF-DW überall verwendet werden

Technische Daten

Aussehen		braune trübe Flüssigkeit
Dichte bei 20°C	g/ml	0.828
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	5 - 6
Flammpunkt °C	COC	101
Filmstärke µm		3
Schutzdauer bei Innenlagerung	Monate	24
Schutzdauer bei Schuppenlagerung	Monate	16
Schutzdauer bei Aussenlagerung	Monate	6
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima	DIN 51386	pass

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK 14 06 03

Hinweis
Das Produkt enthält Wachse. Durch Temperaturschwankungen kann es zu einer Trübung des Produktes kommen. Der Vorgang ist reversibel und hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes.

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch