

STRUB Vulcomet Protection 8053 BF-DW/60

Rostschutzöl, lösemittelhaltiges Korrosionsschutz- und Dewateringfluid

Art.-Nr. 30610

Beschreibung

Korrosionsschutzmittel mit höchster Wirksamkeit für Langzeit-, Schuppen-, Innen- und Aussenlagerung sowie für Übersee-Transport. STRUB Vulcomet Protection 8053 BF-DW/60 bildet einen wachsartigen-leicht fettigen, nicht klebenden Film, der elastisch und unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen ist. Der Schutzfilm kann mit allen handelsüblichen Reinigern leicht entfernt werden

Anwendung

Konservierung von Metallen, geeignet auch für verzinkte Oberflächen (Weissrost).

Durch Spritzen, Tauchen oder mit Pinsel.

8053 BF-DW/60 ist anwendungsfertig und muss nicht verdünnt werden.

Eigenschaften und Vorteile

- Schutz gegen saure Dämpfe
- Wasserverdrängende Eigenschaften erhöhen den Einsatzbereich
- Wegen des breiten Anwendungsbereiches kann 8053 BF-DW/60 überall verwendet werden

Technische Daten

Dichte bei 20°C	kg/m ³	0.830
Flammpunkt g. T. (AP)	°C	59
Filmstärke	µm	5
Ergiebigkeit	m ² /l	15
Trockenzeit bei RT	Min.	ca. 90
Schutzdauer bei:		
- Innenlagerung	Monate mind.	18
- Schuppenlagerung	Monate mind.	12
- Aussenlagerung	Monate mind.	9

Transport

ADR/SDR Klasse 3, Verpackungsgruppe III

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 14 06 03

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.