

# STRUB Vulcomet Protection 8091 BF

Art.-Nr. 30216

## Beschreibung

Lösemittel- und bariumfreier Korrosionsschutzöl mit öligem, gut haftendem Film für einen optimalen Schutz, der nicht klebt und wasserverdrängende Eigenschaften besitzt.

## Anwendung

Das Produkt kann unverdünnt als Korrosionsschutzöl im Tauch- oder Sprühverfahren aufgetragen werden. STRUB Vulcomet Protection bietet Schutz von Kleinteilen, Ketten, Bleche, Rohre, Maschinenteile während den Fabrikationsabläufen, z.B. Zwischenlagerung oder auch Schutz von versandbereiten Teilen. Das Produkt kann auch als Zusatz für Per- Anlagen angewendet werden: Schutzdauer Innen 4- 6 Wo. (3 %); Schutzdauer Innen 3 Monate (ca. 12-15 %). In Reinigungs- und Konservierungsanlagen, die mit entaromatisierten Kohlenwasserstoffen betrieben werden.

## Eigenschaften und Vorteile

- frei von Schwermetallen, wie Barium
- VOC-frei
- bildet einen öligen resistenten Schutzfilm
- wirkt absolut zuverlässig
- lässt Wasser, das ins Bad gelangt, sofort in Tropfenform auf den Behälterboden absinken, von wo es, falls nötig, getrennt abgelassen werden kann
- greift Maschinenlacke nicht an

## Technische Daten

Dichte bei 20°C	g/ml	0.854
Flammpunkt	°C	> 165
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	12
Fleckenbildung auf Stahl und Buntmetallen		Keine
Filmtyp	µm	ölig 2-3
Filmstärke		
Schutzdauer bei:	Monate	mind.12
- Innenlagerung (unverdünnt)	Monate	mind. 3
- Aussenlagerung		Pass
MIL-C-16173E + MIL-C-22235		

## Transport

ADR/SDR                                      kein Gefahrgut

## Entsorgung

LVA VeVA / EAK                                      13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.