

STRUB Mirratol 455

Mischer- und Fahrzeugschutz

Art.-Nr. 30048

Beschreibung

Besonders geeignet für Fahr-, Standortmischer, Ladebrücken, Aufbauten, Mulden, Geräte, Werkzeuge. STRUB Mirratol 455 ist gebrauchsfertig, nicht wasserlöslich, Lösungsmittelfrei und wirtschaftlich im Verbrauch. Gleichmässig und sparsam auf die zu schützenden Teile per Sprühgerät aufbringen. Mit Hochdruckreiniger oder hartem Wasserstrahl anhaftenden Beton herunterspülen. Mischerschutz nach Trocknung auftragen, ergibt den besten Schutz.

Eigenschaften

Dünnflüssiges, wasserhelles Spezialöl mit sehr guter physikalischer und chemischer Trennwirkung, nicht kälteempfindlich. Greift Metalle und Kunststoffe nicht an. Sehr gutes Korrosionsschutzvermögen. Bildet keine Verharzung oder klebrige Rückstände. STRUB Mirratol 455 kann auch als fleckenfrei arbeitendes Schalungsöl für Metall-, Kunststoff- und Holzschalungen verwendet werden.

- VOC-frei
- gebrauchsfertig
- nicht wasserlöslich
- nicht kälteempfindlich
- schwermetallfrei
- 60 m² – 90 m²/kg; mit Rotationsdüse > 120 m²/kg

Technische Daten

| | | |
|---------------------|--------------------|----------------|
| Farbe | | hell, gelblich |
| Dichte bei 20°C | | 0.828 |
| Flammpunkt | °C | 126 |
| Pourpoint | °C | - 24 |
| Viskosität bei 20°C | mm ² /s | 8.4 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 5.0 |

Lagerung

Nicht unter -10°C lagern

Transport

ADR/SDR kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.