

STRUB Moto-Synt 4-T

Premium Motorenöl für moderne 4-Takt Hochleistungs-Motorradmotoren



Beschreibung

STRUB Moto-Synt 4-T sind teilsynthetische Höchstleistungs- 4-Takt Motorenöle für Motorräder, gemäss der JASO MA 2 Spezifikation. Speziell raffinierte HC Basisöle sowie die moderne Additivtechnologie garantieren weniger Verschleiss und Motorablagerungen. JASO MA ist der Standard für 4-Takt Motorradöle, hiermit wird die perfekte Funktion der Nasskupplung und Langlebigkeit des Motors garantiert. JASO MA 2 Spezifikation steht für noch höhere Reibwerte an der Nasskupplung. STRUB Moto-Synt 4-T ist abwärtskompatibel zu JASO MA.

Anwendung

Für alle luft- und wassergekühlten 4-Taktmotoren von Motorrädern mit Nasskupplung, welche die API oder JASO MA Spezifikation erfordern. Optimiert für Schmiersysteme, bei denen Motor, Getriebe und Kupplung integriert sind (Nassumpf).

Gebrauchsanweisung

- äusserst oxidations- und temperaturstabil
- optimale Reibungseigenschaften für maximale Kraftübertragung
- exzellenter Verschleisschutz
- hohe Schmiersicherheit
- Superior Schmierstoff mit Leistungsreserven
- garantiert saubere Motoren
- gutes Neutralisationsvermögen

Spezifikationen

JASO: MA2, abwärtskompatibel zu JASO MA
API: SN/ SM / SG

Technische Daten

SAE Klasse		5W/30	10W/30	10W/40	20W/50
Art.-Nr.		32635	32637	32638	32639
Farbe		braun	braun	braun	braun
Spez. Gewicht bei 20°C	g/cm ³	0.846	0.854	0.856	0.868
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	10.9	11.2	13.5	17.5
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	64	69	89	150
Viskositätsindex	°C	162	155	154	128
Pour Point	°C	- 36	-36	-32	- 30
Flammpunkt		220	230	234	250

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Transport

ADR/SDR: kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.