# STRUB Partsynt Ultra LDF-3 10W/40

Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl
ausschliesslich für Lastkraftwagen

**Art. Nr. 31947**

---

## Beschreibung
STRUB Partsynt Ultra LDF-3 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl ausschliesslich für Lastkraftwagen.

## Anwendung
STRUB Partsynt Ultra LDF-3 ist für extrem stark belastete Diesel-Motoren mit Abgasturbolader mit und ohne Zwischenkühlung geeignet. Es ist ausgestatten mit druckstabilem Viskositätsindex-Verbesserer und für ganzjährigen Gebrauch. Für Euro 6 Scania Motoren. Nicht für Benzinmotoren.

## Eigenschaften und Vorteile
- das Super-Höchstleistungs-Dieselmotorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle über 100'000 km
- zuverlässiger Kaltstart durch niedrige Viskosität
- extreme Belastbarkeit bei hoher Temperatur
- stay-in-grade Motorenöl
- Verringerung der Reibungsverluste
- Verhinderung von Schlammbildung
- weniger Verschleiss, saubere Motoren
- Wirtschaftlichkeit durch Kraftstoffeinsparung FEO (Fuel Economy Oil)

## Spezifikationen
ACEA E4, E7, API CF
MB-Approval 228.5, CUMMINS CES 20072, DAF, Deutz DQC III-10, MAN M3277, Renault RD-2, RLD/RLD-2, RXD, Scania LDF-2, Volvo VDS-3, Scania LDF, LDF 2, LDF 3, MTU Type 3, Mack EO-N

## Technische Daten

| **SAE Klasse** | | **10W/40** |
|---|---|---|
| **Art. Nr.** | | **31947** |
| Dichte bei 20°C | g/ $cm^3$ | 0.867 |
| CCS / Viskosität bei - 25°C | mPa.s | 6520 |
| Viskosität bei 100°C | $mm^2/s$ | 13.4 |
| Pourpoint | °C | - 38 |
| Flammpunkt | °C | 212 |
| TBN | mg KOH/g | 15.8 |
| Sulfatasche | % | 1.9 |

## Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

## Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch