

STRUB Vulcogear S-Synt Z-4

Vollsynthetisches Premium Schaltgetriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle



Art.-Nr. 32063

Beschreibung

Modernste Additivtechnologie und Hochleistungsgrundöle gewährleisten hohe thermische Stabilität und sicheren Schutz vor Ablagerungen auch bei höchster Beanspruchung und längste Ölwechselintervalle.

Anwendung

STRUB Vulcogear S-Synt Z-4 75W-80 wurde als vollsynthetisches Mehrbereichs- Schaltgetriebebeschmierstoff, speziell für die Anforderungen von ZF Getrieben entwickelt. STRUB Vulcogear S-Synt Z-4 75W-80 wird besonders für Nutzfahrzeuge (LKW, Busse, Kleintransporter) mit Schaltgetrieben empfohlen. Im Weiteren für PKW, 4x4, die ein API GL-4 Schaltgetriebeöl erfordern.

Für verlängerte Ölwechselintervalle bis 320.000km, im Fernverkehr

Eigenschaften und Vorteile

- ausgeprägt verschleissmindernde Eigenschaften
- extrem gute Schmierfähigkeit
- hohe thermische Belastbarkeit
- günstiges Kälteverhalten
- vorzüglicher Korrosionsschutz
- hervorragende Dichtungsverträglichkeit
- hohe Alterungsstabilität

Spezifikationen

API GL- 4
MAN 341 Z4; Iveco, DAF, Renault und MAN mit ZF Getriebe
Eaton Europe 300'000 km oder 3 Jahre
ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K
STRUB Empfehlung:
Volvo 97305

Technische Daten

SAE-Klasse		75W/80
Art. Nr.		32063
Dichte 20°C	g/cm ³	0.860
Viskosität 40°C	mm ² /s	58.2
Viskosität 100°C	mm ² /s	9.9
Brookfield Viskosität -40°C	mPa*s	107000
VI		157
Flammpunkt	°C	220
Pourpoint	°C	- 42

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Transport

ADR/SDR

kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK:

13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.