

# STRUB Vulcogear S-Synt Z5

Vollsynthetisches Premium Schaltgetriebeöl



## Beschreibung

STRUB Vulcogear S-Synt Z5 75W/80 zeichnet sich durch eine sehr hohe thermische Stabilität und Oxidationsfestigkeit sowie exzellente Scherfestigkeit aus. Diese Eigenschaften erlauben eine optimale Betriebsdauer bei maximalen Ölwechselintervallen. Im Vergleich zu herkömmlichen Getriebeölen ermöglicht STRUB Vulcogear S-Synt Z5 75W/80 eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.

## Anwendung

Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl, das speziell für die maximalen von ZF spezifizierten Ölwechselintervalle (540'000 KM) entwickelt wurde und für alle ZF Nutzfahrzeugschaltgetriebe freigegeben ist. STRUB Vulcogear S-Synt Z5 75W/80 wird besonders für LKW, Busse und leichte Nutzfahrzeuge empfohlen.

## Eigenschaften und Vorteile

- längere Getriebestandzeiten durch aussergewöhnlich hohen Schutz in allen Betriebssituationen und bei allen Betriebstemperaturen
- aussergewöhnlich gute Kaltfließeigenschaften
- herausragende EP und Verschleisschutzadditive stellen den Schutz in allen Betriebssituationen und in der Startphase sicher
- optimierte Reibungscharakteristika sorgen für gleitende, komfortablere Gangwechsel und eliminieren Bremsgeräusche
- kompatibel mit Carbon-Synchronisierungen

## Spezifikationen

API GL-4
MAN 341 Typ Z5, MB 235.41
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

## Technische Daten

<b>SAE Klasse</b>		<b>75W/80</b>
<b>Art. Nr.</b>		<b>32081</b>
Farbe		blau
Dichte bei 20°C	°C	0.845
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	53.9
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9.0
Viskositätsindex		147
Stockpunkt	°C	- 57

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

**Transport**

ADR/SDR

kein Gefahrgut

**Entsorgung**

LVA VeVA / EAK:

13 02 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.