

1 von 1

STRUB Gerüstfett hell

Neuzeitliches high-tech Montagefett

Art.-Nr. 30566

Beschreibung

STRUB Gerüstfett hell ist ein Universalfett mit einem hohen Anteil an synergistisch wirkenden Festschmierstoffen. Schützt Aluminium und Zinklegierungen gegen Korrosion jeglicher Art und verhindert das Anfressen bei hoher statischer Belastung dank hervorragenden EP-Eigenschaften. Macht Schraubverbindungen leichter lösbar und hält Gewindespindeln, Gelenk, Bolzen, Gleitführungen leichtgängig. Die sehr gute Haftung und Wasserbeständigkeit ermöglicht eine sparsame Anwendung und einen gezielten Einsatz. STRUB Gerüstfett hell ist witterungsbeständig und sauber in der Anwendung.

Anwendung

Gereinigte Flächen oder Körper trocknen und mittels faserfreiem Lappen, Bürste oder Pinsel auftragen.

Technische Daten

Farbe	visuell	weiss/grünlich
Struktur		fädenziehend
NLGI-Klasse		2
Penetration	1/10 mm	265 -295
Tropfpunkt	°C	190
Temperatur - Einsatzbereich	°C	- 25 bis + 120

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

ISO 9001|14001, Version 1: 28.07.2014 / MF

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch