STRUB Paste HTP 2 / HTP 1

Universalfestschmierstoff-Paste

Art.-Nr. 30459 - HTP 2
Art.-Nr. 31714 - HTP 1

Beschreibung

Gut haftende und streichfähige Paste. Aufgebaut auf schmierfähigen Ölen, Estern mit speziellen Haftzusätzen und guten Korrosionsschutzeigenschaften.

STRUB Paste HTP ist sehr gut beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren usw. und verträgt sich mit sämtlichen Dichtungsmaterialien. Somit kann es auch in nassen und staubigen Betrieben eingesetzt werden.

Anwendung

Festschmierstoffpaste modernster Art. Einsatz als Trenn-, Schmier- und Montagepaste im Bereich Strassenbahnen, Industrie und Anlagenbau, Automobilindustrie, Eisen- und Stahlindustrie, für Giesspfannenschieber, Cementindustrie für Ringe an Drehrohröfen sowie für den gesamten Unterhalt in allen Industriebetrieben.

Technische Daten

Farbe	visuell	kupferfarben	kupferfarben
Struktur		gut haftend	gut haftend
NLGI-Klasse		**2**	**1** (nur in Pinseldosen verfügbar)
Tropfpunkt	°C	keiner	keiner
Einsatz als Trenn- und Schmierpaste bei Anwesenheit von Sauerstoff	°C	ca. 250	ca. 250
Einsatz als Trennpaste ohne Anwesenheit von Sauerstoff	°C	ca. 1’200	ca. 1’200
Press-Fit-Test, Reibwert		0.12	0.13
Reibwert Koeffizient		0.08464	---
Oxidationsstabilität bei 100°C	psi	4	4
Oxidationsstabilität bei 250°C	psi	10	10
VKA-Test, Schweisskraft	N	2.800	2.800
Gewindereibung	µ	0,09	0,1

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch