

STRUB Paste S

Universalmontagepaste

Art.-Nr. 30455

Beschreibung

Universalpaste mit einem sehr hohen Anteil an synergistisch wirkenden Festschmierstoffen.

Anwendung

Gereinigte Flächen oder Körper trocknen und mittels faserfreiem Lappen, Bürste oder Pinsel auftragen.

Eigenschaften und Vorteile

- schützt gegen Passungsrost, Vibrationskorrosion und Kaltverschweißungen
- macht Schraubverbindungen leichter lösbar und hält Gewindespindeln, Gelenke, Bolzen, Gleitführungen leichtgängig
- hervorragend für langsam laufende Gleitlager, welche unter starker statischer Belastung sind (Flächenpressung)
- verhindert das Quietschen bei Blattfedern

Technische Daten

Bezeichnung nach DIN	MPF3R-20
Verdicker	Bentonit
Farbe	grau-schwarz
Dichte bei 20°C	1.25 – 1,45 g/cm ³
Ruhepenetration	220 – 280 1/10 mm
NLGI	2-3
Tropfpunkt	keinen
Grundölviskosität	30cSt
Festschmierstoff	MoS ₂ u.a.
Einsatztemperatur	-20 bis +450°C
VKA Schweisskraft	>5000 N
VKA Almen-Wieland-Maschine Grundlast	>19'000 N

Transport

ADR/SDR kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.