

STRUB HT B Donhad Paste

Hochtemperaturbeständige Schmierpaste



Art. Nr. 33043

Beschreibung

STRUB HT B Donhad Paste eine mit Festschmierstoff versetzte Montagepaste modernster Art. STRUB HT B Donhad Paste basiert auf Schmierölen, Estern mit speziellen Additiven, Haftzusatz und guter Korrosionsschutz- und Entformungseigenschaften.

Verwendung

STRUB HT B Donhad Paste ist zum Trennen, Schmieren und Montieren und wird in folgenden Bereichen angewendet: Industrie und Bauwesen, Motorenindustrie, Eisen- und Stahlindustrie, rotierende Armaturen, Zementindustrie für die Ringe auf den Trommelöfen sowie für die gesamte Instandhaltung in allen Industriebetrieben.

Eigenschaften und Vorteile

- sehr gute Hafteigenschaften und Streichfähigkeit
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser, Basen, ...
- verträglich mit sämtlichen Dichtungsmaterialien
- kann in nasser und staubiger Umgebung eingesetzt werden
- sehr gutes Trennmittel in der Stahl- und Aluminiumindustrie

Technische Daten

	Norm	Einheit	Wert
Farbe	visuell	-	weiss
Ruhepenetration	25°C	-	265-395
NLGI-Klasse		-	2
Aufsteifmittel		-	Natriumseife
Einsatztemperatur	-	°C	-20 - 2900
Reibungskoeffizient	-	-	< 0.13
Dichte	-	g/cm ³	1.8

Transport

ADR/SDR: kein Gefahrgut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.