# STRUB Open Gear 99

Spezialhaftfett für Seile

**Art. Nr. 30706**

## Beschreibung
STRUB Open Gear 99 ist ein ausgezeichnet haftendes, hochwertiges Schmiermittel auf Basis der neusten Technologie. Es enthält eine Kombination synergistisch wirkender Festschmierstoffe für extreme Anwendungsbedingungen wie beispielsweise Grenzflächenreibung.

STRUB Open Gear 99 ist mit EP (extreme pressure) Additiven angereichert, welche einen hydroelastischen Schmierfilm ausbilden, welcher sich mit der Metalloberfläche verankert und so Verschleiß, Abnutzung und Grübchenbildung (Pitting) entgegenwirkt. Das Produkt weist eine sehr gute Wasser- sowie Meerwasser- bzw. Salzwasserbeständigkeit auf.

## Verwendung
STRUB Open Gear 99 kann überall dort angewendet werden, wo Teile der Witterung und Wasser ausgesetzt sind, für geschlossene und offene Getriebe, Zahnstangen und Ritzel, Sattelkupplungen von Lastkraftwagen, Ketten, Stahlseilen, Kettenrädern, usw. Das Produkt wird in der Stahlindustrie, in Zementfabriken, in Zuckerfabriken, Kraftwerken und bei Schiffsanlegestellen verwendet.

## Anwendung
STRUB Open Gear 99 kann mit einem Pinsel, Spachtel oder automatischen Spraysystemen aufgetragen werden.

## Technische Daten

| | Norm | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Farbe | visuell | - | grau |
| Tropfpunkt | | °C | >240 |
| Walkpenetration | 25°C | - | 320-360 |
| NLGI-Klasse | | - | 0 – 1 |
| Aufsteifmittel | | - | Li/Na-Seife |
| Einsatztemperatur | - | °C | -30 – 80 |
| FZG (A/2, 8/50) | - | - | >12 |
| Pour Point | | °C | -20 |

## Vorteile
- sehr gute Schmiereigenschaften
- breite Anwendungsmöglichkeiten
- ausgezeichnete Haftung
- sehr hohe Wasser – und Salzwasserbeständigkeit
- helle Farbe
- längere Standzeiten
- verlängerte Schmierintervalle

## Transport
ADR/SDR: kein Gefahrengut

## Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch