STRUB Sharosol 409 V

Schalungsöl und Beton-Trennmittel, 60.38 % VOC

Art.-Nr. 30050

Beschreibung
STRUB Sharosol 409 V ist gleichermassen gut geeignet zur Verwendung auf der Baustelle wie bei der Herstellung von Betonelementen. Sehr modernes Universal-Schalungsöl. STRUB Sharosol 409 V wirkt physikalisch und chemisch. Seine Trennwirkung ist hervorragend und das Resultat sind saubere, glatte, lunkern und fleckenfreie Betonoberflächen. STRUB Sharosol 409 V wirkt korrosionsschützend auf Metallschalungen und konservierend bei Holzschalungen. Das Produkt arbeitet zuverlässig und sparsam.

Anwendung
Für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Sparsam und gleichmässig auf trockene und saubere Schalungen aufbringen. Ungehobelte und ungebrauchte Holzschalungen sind vor der ersten Verwendung unbedingt mit dem Schalungsöl zu tränken. Ein Überschuss an Schalungsöl ist - besonders bei nichtsaugenden Schalungen - mit einem Gummischaber abzuziehen.

Eigenschaften und Vorteile
- gebrauchsfertig
- nicht wasserlöslich
- sicher, fleckenfrei, ergiebig
- geringer Verbrauch: ca. 70 – 90 m^2/kg
- nicht kälteempflindlich
- schont das Schalmaterial

Technische Daten

Farbe		hellgelb
Dichte bei 15°C	g/m^3	0.830
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	ca. 3
Pourpoint	°C	-18
Flammpunkt	°C	70

Lagerung
Nicht unter -10°C lagern

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch