biologisch abbaubar

STRUB SWISS TRIBOLOGY

STRUB Sharosol 556

Trennmittelemulsion auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Universelles Trennmittel für porenarmen Sichtbeton

Art. Nr. 33372

Beschreibung
STRUB Sharosol 556 ist eine gebrauchsfertige, wässerige Betontrennmittel-Emulsion für porenarme Oberflächen auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Für Stahl-, Alu- oder kunststoffvergüteten Schalungen. Die Trennmittelemulsion wird für saugende und nicht saugende Schalungsarten insbesondere für vertikale und horizontale Anwendungen empfohlen. Für Gummischalungen müssen Vorversuche gemacht werden.

Anwendung
Nach dem Ausschalen müssen die Schalungen von Zement- und Trennmittelrückständen sauber gereinigt werden. Unmittelbar danach STRUB Sharosol 556 sparsam auf die trockene Oberfläche aufsprühen (Zerstäuber mit Düse, >6bar) und genügend abtrocknen lassen. Völliges Austrocknen ist unerlässlich, um eine schöne Sichtfläche ohne grosse Lufteinschlüsse zu erreichen.

Eigenschaften und Vorteile
- biologisch abbaubar und umweltfreundlich
- weniger Flecken und Luftporen auf den Betonoberflächen
- keine Fettflecken
- kein Absanden der Oberfläche
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Schalungsmaterialschonend
- Putzschichten, Platten, Tapeten lassen sich nach dem Austrocknen ohne Probleme auf dem Beton auftragen
- 15– 30 g/m^2

Technische Daten

Farbe		weiss, wässrige Emulsion*
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.95
pH-Wert		8.5
Verarbeitungstemperatur	°C	ab + 4 bis + 60
Lagertemperatur	°C	10 - 30

Lagerbedingungen
STRUB Sharosol 556 muss vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Das Produkt ist innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt zu verbrauchen.

Bemerkungen: *Dispersionen, Emulsionen und Suspensionen können eine leichte Inhomogenität aufweisen und müssen deshalb vor der Entnahme oder dem Einsatz aus dem Gebinde aufgerührt werden.

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 12 01 09

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch