



STRUB Sharosol BIO 500 B

Biologisch abbaubares Schalungsöl und Mischerschutz für saugende und nicht-saugende Schalungen

Art.-Nr. 31719

Beschreibung

Für saugende und nicht-saugende Schalungen. Holz-, Stahl- sowie beschichtete oder kunststoffvergütete Schalungen. Sparsam und gleichmässig pur auf trockene und möglichst saubere Schalungen aufbringen. Ungehobelte (sägeraues Splint-Kernholz) ungebrauchte Holzschalungen sollte man vor der ersten Verwendung im Betontrennmittel tränken. Nicht saugende Schalungen nach Auftrag mit Sprühgerät kurz mit Gummiabstreifer abziehen.

Eigenschaften und Vorteile

- biologisch abbaubar, VOC-frei
- keine Flecken oder Poren auf Betonoberflächen
- doppelte Trennwirkung, chemisch und physikalisch und somit leichtes Entschalen
- sehr guter Korrosionsschutz
- Putzschichten, Platten, Tapeten lassen sich nach dem Austrocknen ohne Probleme auf dem Beton auftragen
- geringer Verbrauch: 1 Liter auf ca. 65 85 m² je nach Schalart
- eignet sich auch für beheizte Schalungen > 80°C (fragen Sie unsere Technik, da die Viskosität von Fall zu Fall eingestellt resp. nach Temperatur berücksichtigt werden muss)
- biologisch abbaubar nach den Richtlinien OECD 301B: >80 %.

Technische Daten

Dichte bei 20°C Viskosität bei 20°C	g/cm ³ mm ² /s	0.830 10 - 1 <i>2</i>
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	7.0
Flammpunkt	°C	135
Pour Point	°C	- 6

Lagerung

Nicht unter 0°C lagern

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 13 02 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, Version 2: 22.01.2016 / WS 1 von 1