STRUB Sharosol BIO 500

Biologisch abbaubares Allround Schalungsöl und Mischerschutz
Vorallem für saugende Schalungen

Art.-Nr. 30001

Beschreibung

STRUB Sharosol BIO 500 eignet sich vor allem für saugende- aber auch für nicht saugende Schalungen. Holz-, Stahl- sowie beschichtete oder kunststoffvergütete Schalungen. Sparsam und gleichmässig pur auf trockene und möglichst saubere Schalungen aufbringen. Ungehobelte (sägeraues Splint-Kernholz) ungebrauchte Holzschalungen sollte man vor der ersten Verwendung im Betontrennmittel tränken. Nicht saugende Schalungen nach Auftrag mit Sprühgerät kurz mit Gummiabstreifer abziehen. Eignet sich auch hervorragend als Trenn- und Reinigungsmittel für Schwarzbelagsarbeiten.

Eigenschaften und Vorteile

- biologisch abbaubar, **VOC-frei**
- keine Flecken oder Poren auf Betonoberflächen
- doppelte Trennwirkung, chemisch und physikalisch und somit leichtes Entschalen
- sehr guter Korrosionsschutz
- Putzschichten, Platten, Tapeten lassen sich nach dem Austrocknen ohne Probleme auf dem Beton auftragen
- geringer Verbrauch: 1 Liter auf ca. 65 - 85 m² je nach Schalart
- eignet sich auch für beheizte Schalungen > 80°C (fragen Sie unsere Technik, da die Viskosität von Fall zu Fall eingestellt resp. nach Temperatur berücksichtigt werden muss)
- biologisch abbaubar nach den Richtlinien OECD 301 B: > 85 %

Technische Daten

Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.818
Viskosität bei 20°C	mm^2/s	5.2
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	3.5
Flammpunkt	°C	125
Pour Point	°C	- 6

Lagerung

Nicht unter 0°C lagern

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 13 02 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch