STRUB Trenasol 474 V1

Spezialtrennmittel für die Direktausschalung mit Antinebelzusatz

Art.-Nr. 31654

Beschreibung
STRUB Trenasol 474 V1 ist ein speziell entwickeltes, mineralölhaltiges Trennmittel, um das Anhaften von Beton bei der Direktausschalung zu unterbinden. STRUB Trenasol 474 V1 wirkt physikalisch- und chemisch, die Trennwirkung ist dadurch optimal. Durch das gute Kriechvermögen des Trennmittels wird eine gute Oberflächenverteilung erzielt, die das leichte Ablösen der Elemente von den Formen gewährleistet. Das Produkt hat einen integrierten Korrosionsschutz, greift Metalle, Kunststoffe und Lacke nicht an. STRUB Trenasol 474 V1 hat einen Pour Point von – 24°C, was einen ausreichenden Kälteschutz garantiert.

Anwendung
STRUB Trenasol 474 V1 eignet sich für die Direktausschalung bei der Fertigung von Betonelementen. Ausreichend und gleichmässig auf die Metall- oder Kunststoffform aufsprühen. Empfohlene Sprühdüse: Regulierbare Stahl- oder Messingdüse 1,3 mm, bei 4-6 bar Sprühdruck. Bei Verfärbungen oder öligen Rückständen sollte eine Flachstrahldüse mit 0,3 bis 0,5 l/min bei ca.2 bar eingesetzt werden. Gegebenenfalls nur jede 2. oder 3. Ausschalung die Form erneut dünn einsprühen. Es ist keine Einwirkzeit nötig. Der Schutz ist sofort nach der Applikation vorhanden und die Metalloberflächen können sofort mit Beton in Berührung gebracht werden. Die Elemente lassen sich leicht aus den Formen herauslösen.

Eigenschaften und Vorteile
- mit Antinebelzusatz
- doppelte Wirkung chemisch und physikalisch und somit leichtes Entschalen
- sehr guter Korrosionsschutz
- nicht wasserlöslich
- VOC-frei
- sparsam im Verbrauch, 65m^2 - 80m^2 / lt

Technische Daten

Farbe		hellgelb
Dichte bei 20°C	g/cm^3	0.816
Viskosität bei 20°C	mm^2/s	6.1
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	3.7
Pourpoint	°C	- 24
Flammpunkt	°C	110

Lagerung
Nicht unter - 10°C lagern

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch