STRUB Trenasol 140

Trennmittel für Schalungen

Art. Nr. 33560

Beschreibung
STRUB Trenasol 140 basiert auf hochviskosem Mineralöl und enthält spezielle Trennmittelzusätze. Es zeichnet sich durch seine hervorragende Benetzbarkeit und Haftfestigkeit aus. Die chemische Trennschicht verhindert den direkten Kontakt zwischen Form und Schalung und lässt sich problemlos und rückstandsfrei ablösen. Zusätzliche Komponenten schützen Stahlformen vor Korrosion.

Anwendung
STRUB Trenasol 140 ist ein Schalungsöl, das speziell für die Herstellung von Porenbeton unter Verwendung von Stahlformen entwickelt wurde.

Eigenschaften und Vorteile
- gewährleistet eine gute Oberflächenqualität und saubere Formen
- ausgezeichnete Benetzungs- und Haftungswirkung
- geringe Nebelbildung beim Sprühen
- Optimale Viskosität sorgt für einen wirtschaftlichen Einsatz
- hervorragender Rost- und Korrosionsschutz
- für Porenbetonsteine in Betonblöcken
- gebrauchsfertig
- lösungsmittelfrei

Technische Daten

Eigenschaften	Spezifikation	Einheit	Trenasol 140
Aussehen			hell & klar
Dichte bei 20°C	D 4052	kg/m^3	889
Viskosität bei 40°C	D 445	mm^2/s	138
Viskosität bei 100°C	D 445	mm^2/s	14.0
Viskositätsindex	D 2270		98
Flammpunkt °C	D 92	°C	268
PourPoint °C	D 97	°C	- 12
Säuregehalt	D 664	mg KOH/g	0.45
Rost Test, Proc. A, B	D 665		bestanden

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch