STRUB Vulcan Grind CF GtL Serie

GtL basiertes, chlorfreies Hochleistungs-Schleiföl

Beschreibung

STRUB Vulcan Grind CF GtL ist ein chlorfreies Hochleistungs-Schleiföl auf Basis von GtL-Grundölen. Aufgrund seiner Zusammensetzung besitzt dieses Schleiföl ein optimales Spül- und Kühlvermögen, welche hohe Oberflächenqualitäten und Werkzeugstandzeiten ermöglichen. Das Resultat sind keine Brandspuren am Werkstück sowie keine Verklebungen / Ablagerungen an der Schleifscheibe.

Anwendung

Geeignet für alle Schleifoperationen sämtlicher Materialien.

Eigenschaften und Vorteile

- verlängerte Standzeiten der Schleifscheiben bei gleichzeitig hoher Oberflächenqualität
- hervorragende Spülwirkung und Sedimentation
- hohe Kühlwirkung
- geringer Verdampfungsverlust
- ausgezeichnete Filtrierbarkeit
- schaum- und ölnebelarm
- physiologisch und ökotoxikologisch unbedenklich

Technische Daten

Artikel **Art.-Nr.**			**5** **33621**	**7** **33615**	**10** **33622**
Farbe	DIN ISO 2049	-	farblos	farblos	farblos
Dichte bei 20°C	DIN 51757-1	g/cm^3	0.795	0.802	0.808
kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm^2/s	5.3	7.3	10.1
Flammpunkt COC	DIN EN ISO 2592	°C	148	170	191
Kupferkorrosion	DIN ISO 2160	-	1a	1a	1a

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 07

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch