

STRUB Getriebefliessfett 1740 EP 00

Fliessfett mit EP-Additive

Art.-Nr. 30663

Beschreibung

Hochwertiges Fliessfett mit ausgeprägten Hochdruckeigenschaften (enthält EP-Additive), dadurch hohe Schmierfähigkeit. Gute Walkstabilität und damit nur sehr geringe Konsistenzänderung. Guter Korrosionsschutz und hohe Oxidationsstabilität (Alterungsbeständigkeit). Mischbar und verträglich mit allen anderen Marken-Schmierfetten des vergleichbaren Typs.

Anwendung

Schmierung von fettgeschmierten Getrieben, überall dort, wo ein Fliessfett der NLGI-Klasse 00 vorgeschrieben ist. Für Getriebemotoren (wie z.B. BAUER-Getriebemotoren) und bei entsprechend guter Abdichtung für Rollen-, Kugel- und Nadellager. Sehr gut geeignet für Zentralschmieranlagen Vogel, Delimont, Bielomatik etc. Temperatur-Einsatzbereich: - 25 bis 100°C.

Technische Daten

Farbe	visuell	braun
Grundöl Viskosität bei 40°C	mm2/s	150
Tropfpunkt	°C	> 150
Walkpenetration (60 Hübe)	10/mm / 25°C	415
NLGI-Klasse	DIN/ISO 2137	00
Aufsteifmittel		Lithium
Emcor-Korrosionstest	Benotung	0
Temperatur-Einsatzbereich	°C	- 25 bis 100

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone +41 62 785 22 22 strub@strub-lube.ch
Swiss Tribology CH-6260 Reiden fax +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch

ISO 9001|14001, Version 1: 28.07.2014 / MF