STRUB Universalfett 1910 EP 2

Synthetic Ability
Spezialfett

Art.-Nr. 30701

Beschreibung
STRUB Universalfett 1910 EP 2 ist ein nach modernsten Erkenntnissen aufgebautes Universalfett. Es entspricht einem sehr breiten Anwendungsbereich im Maschinenbau, im Fahrzeugbau und in allen Bereichen des Unterhalts. Es eignet sich für alle Kugellager mit bis zu 8'000 Touren/Min. und mehr Touren.

Das Produkt hat zudem eine sehr gute Walkbeständigkeit, weite Temperatureinsatzgrenzen und ist gut förderbar. Das Fett gewährleistet in vielen Fällen längere Nachschmierintervalle.

Anwendung
STRUB Universalfett 1910 EP 2 ist vielseitig verwendbar im Industrie-, Bau- und Transportbereich, an Werkzeugmaschinen usw. Insbesondere für Schmierstellen, welche Witterungseinflüssen sowie Stoss-, Schock- und Druckbelastungen ausgesetzt sind. Auch für maschinelle Nasspartien und bei feuchter Umgebung.

Anwendungsbeispiele: Schwerfahrzeuge, Baumaschinen, Stapler, Schlepper, Krane, Pressen, Abbauhämmer und Industriemaschinen. Hochbelastete Gleit- und Wälzlager, Drehkränze, Ketten, Getriebe, Gelenke, Spindeln, Blattfedern, Aufleger von Sattelschleppern, Zahnkeilwellen und viele andere mehr.

Eigenschaften und Vorteile
- hervorragender Korrosionsschutz
- sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- geringe Ölausscheidung
- hohe Druckbelastbarkeit
- aussergewöhnlich gute Schmierfähigkeiten

Technische Daten

Farbe		blau
Struktur		vaselinartig
Walkpenetration bei 25°C NLGI		265 - 295 (270)
Aufsteifmittel		2
Basisöl		Komplexseife / Lithiumkomplex
Tropfpunkt	°C	Gemisch mit ausgewähltem
Einsatzbereich	°C	Syntheseöl
Zulässige Temperaturspitze	°C	>250
VKA-Test, Schweisskraft DN-Wert (dm x n)	N	-20 bis + 150
Reibwert Koeffizient	mm/min	+180
DIN		~2.800
	51825	~350.000 0.10627 KP2R-30

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 12 01 12

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlematttstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch