

STRUB Vulcan Diamant 60/CL flüssig

High performance
Mehrzweck-Schmierstoff

Art.-Nr. 31344

Beschreibung

Allround Schmierstoff für Gelenke, Bolzen, Ketten, Scharniere, etc.
Das Produkt wirkt auch als Additiv in Schmierölen, um das Anfressen/Festsetzen von Metallpaarungen zu vermeiden.

Anwendung

Schneiden, Sägen, Gewindeschneiden, Gewindeformen, Stanzen, Biegen, Drücken, Umformen in Stahl und höchstlegierten Metallen, inklusive Chromstahl. Metallbearbeitung, Industrieunterhalt, Holz-, Papier-, Kunststoff-, Automotiv-, Flugzeug-Industrie und Schiffswerften. Fast unbegrenzter Schmierstoff-Einsatz.

Eigenschaften und Vorteile

- Hochdruck (EP)
- Antiverschleiss (AW)
- Wasserverdrängend (DW)
- hervorragende Kriech-Kapillarwirkung
- alterungs- und wärmestabil (~ 250°C Wirkstoff)
- Langzeitschmierung

Technische Daten

Farbe		grünlich
Form		flüssig
Dichte 20°C	gr/ml	0,896
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	5.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	8.4
Viskositätsindex		130
Temperatur-Einsatz	°C	-30 – 250

Transport

ADR/SDR UN 1950, Klasse 2, 5F

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 12 01 06

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.