STRUB Vakuumpumpenoel 68/100

Spezialschmieröl für Melkmaschinen

Art.-Nr. 30273

Beschreibung
Oxidationsbeständiges, hochwertiges Spezialöl.
Mehrbereichscharakter: Deckt die Viskositätsklassen ISO 68 und 100 ab und ist blau eingefärbt.

Anwendung
STRUB Vakuumpumpenoel für Melkmaschinen wie Alfa Laval und andere Fabrikate.

Eigenschaften und Vorteile
- sehr günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten (sehr hoher Viskositätsindex)
- tiefer Stockpunkt
- hervorragendes Rostschutzvermögen
- hohe Schmierfähigkeit

Technische Daten

Farbe		blau
Dichte bei 20°C	g/ml	0.872
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	80
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	14.6
Viskositätsindex		192
Flammpunkt	°C	230
Pourpoint	°C	- 30
ISO VG		68/100

Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 13 02 08

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

STRUB + Co. AG
Swiss Tribology
Mühlemattstrasse 5
CH-6260 Reiden
phone +41 62 785 22 22
fax +41 62 785 22 33
strub@strub-lube.ch
www.strub-lube.ch